

Тиковое масло Teak-Öl (для внутренних и наружных работ)



Тик использовался в старину преимущественно для кораблестроения. Сегодня это - высококачественный натуральный материал, удачно соединяющий традиции старых времен с современной жизнью. Тик содержит воск и масло, поэтому почти не принимает влагу. Набухание или уменьшение дерева в размерах почти исключены. Мебель из тика обладает чрезвычайной атмосферостойкостью и выдерживает экстремальные колебания температуры, поэтому эта порода идеально пригодна для изготовления садовой мебели. Но и обычная мебель из тика радует своей элегантностью.

Тиковое масло Teak-Öl изготавливается на основе натуральных масел, с учётом специфической поверхности тиковой древесины и специально разработано для обработки тика и других жиросодержащих пород древесины. Тиковое масло используют для сохранения естественного цвета древесины и дополнительной защиты от воздействия УФ-излучения (солнца) и других климатических факторов. Рекомендуется для обработки и освежения садовой мебели, особенно из тика, и других поверхностей и изделий из экзотических пород.

Тиковое масло Teak-Öl хорошо впитывается в древесину и обладает заполняющим свойством, за счёт этого происходит уплотнение/отверждение древесных волокон и на поверхности древесины образуется защитный слой, предотвращающий проникновение воды и регулирующий влажность. Масло пригодно для внутренних и наружных работ.

Инструкция по применению

Перед использованием упаковку с маслом хорошо взболтать! Поверхность должна быть сухой и чистой, хорошо отшлифованной. Нельзя наносить масло на остатки старых восковых или масляных покрытий, а также на загрязнения. Древесину необходимо обработать очистителем для древесины Holzreiniger.

Первичная обработка древесины:

На чистую и хорошо отшлифованную поверхность нанести тиковое масло с помощью мягкой тряпки или кисти сначала поперек текстуры древесины, а потом вдоль ее. Сразу после нанесения отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой зерна Р 220. Это требуется для заполнения пор маслом и шлифовальной пылью. После этого необходимо повторное нанесение тикового масла. Время сушки 24 – 36 часов, в зависимости от условий. Расход продукта зависит от степени впитываемости поверхности материала, 1 л масла хватает для обработки примерно 20 м².

Рекомендуется регулярное освежение обработанной поверхности путем повторного нанесения масла.

Освежение поверхности, обработанной ранее тиковым маслом

Тиковое масло наносится мягкой тряпкой или кистью сначала поперек текстуры древесины, а потом вдоль ее. Сразу после нанесения удалить излишки масла. Достаточно нанесение одного слоя масла.

Общая информация

После употребления ёмкость опять плотно закрыть. Во время обработки поверхность защищать от попадания пыли. **Пропитанные маслом ветоши хранить в воде или предварительно высушенными сразу же устранить. Продукт содержит льняное масло. Опасность самовоспламенения!**

Масло содержит 22 % растворителя класса опасности VbF - AIII
Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в сухом тёмном

и прохладном месте при температуре + 5 до + 25 °С, срок хранения - 12 месяцев.

Упаковки по 500 мл, 1 л, 2,5 л и 5 л
Тиковое масло натуральное (Арт. Т...NE)
Тиковое масло коричневое (Арт. Т...BR)

